

IPC-HFW5241E-ZE

2MP WDR IR Bullet AI Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 & H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7 mm-13.5 mm motorize lens
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED'leri Uzunluk 50 m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW5241E-ZE Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "2 Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
RAM / ROM	512 MB/128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.002 Lux@F1.5
IR Mesafesi	50 m'ye (164 ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED'leri	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,7 mm - 13,5 mm (5X Optik Zoom)
Maks. Aralık	F1.5

IPC-HFW5241E-ZE

2MP WDR IR Bullet AI Network Kamera

Görüş Açısı	H: 109°-30°, V: 57°-17°
Diyafram Tipi	Oto
Yakın Odak Mesafesi	0.8 m (2.62 ft)
Pan/Tilt/Döndürme	
Pan/Tilt/Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90; Döndürme: 0° ~ 360°
Yapay Zeka	
Yüz Tanıma	Yüz görüntüsü yakalamayı destekleme
Yüz Özellikleri	6 çeşit yüz öznitelik çıkarma: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, Tiksinti, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal destekler.
Çevre Koruması	Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanların tanınması), hızlı hareket etme, loitering algılama, park etme algılama ve insan toplama
Kişi Sayma	Destek Hattı geçişi / Bölge / Kuyruk kişi sayma; Destek 4 bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama
Genel Zeka	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Genel Zeka	Terk Edilmiş / Eksik Nesne
Sıcaklık Haritası	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akış)
Akıllı Codec	Mevcut
Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 fps - 25/30 fps) Alt Akış: D1 (1 fps - 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps - 6fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 32 Kb / s - 8192 Kb / s H.265: 19 Kb / sn - 7424 Kb / sn

IPC-HFW5241E-ZE

2MP WDR IR Bullet AI Network Kamera

Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Dijital Zoom	16 x
Ses	
Sıkıştırma	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100 Temel-T)
Protokoller	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP
ONVIF	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T) , CGI, Milestone, Genetec, P2P
Akış Metodu	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	NAS; FTP, SFTP Mikro SD kart 256 GB
Web Görüntüleyici	IE (IE8'den yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12'den daha yeni sürümler)
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
Sertifikalar	

IPC-HFW5241E-ZE

2MP WDR IR Bullet AI Network Kamera

Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07
Arayüz	
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12V DC
Genel	
Güç Kaynağı	DC 12V ($\pm$ % 30), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<10.3W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal, plastik
Boyutlar	273,2 mm x 95,0 mm x 95,0 mm
Net Ağırlık	1,11 kg