




ÜRÜN RESİM	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE FİYATI (\$)
Paneller			
	Eclipse 8 + Led 32 Keypad	<p>8 Bölgesi Panel Kontrol panelinde dedektör bağlantısı için 6 adet fiziksel giriş + kullanılan klavye veya kart okuyucusunda 2 adet giriş.</p> <p>Avantajlar</p> <ul style="list-style-type: none"> Veri yolu ESD koruması Üç tip programlama menüsü Sistemi İnternet veya MobileTTE üzerinden programlama ve yönetme Ücretsiz yazılım: ProsTE ve MobileTTE (iOS, Android) Programlama ve firmware güncelleme* için Micro USB port 	Kurulumcu İçin 128,00 \$
	Eclipse 16+ Led 32 Keypad	<p>16 Bölgesi Panel 16 Kontrol panelinde dedektör bağlantısı için 16 adet fiziksel giriş; 3 bölge; dijital komunikatör; plastik muhafaza, transformatör</p> <p>İçin Avantajlar</p> <ul style="list-style-type: none"> Veri yolu ESD koruması Üç tip programlama menüsü Sistemi İnternet veya MobileTTE üzerinden programlama ve yönetme Ücretsiz yazılım: ProsTE ve MobileTTE (iOS, Android) Programlama ve firmware güncelleme* için Micro USB port 	Kurulumcu 156,00 \$
	Eclipse 32 + Led 32 Keypad	<p>32 Bölgesi Panel Eclipse 32, 8 fiziksel girişe sahip, maksimum 32 zona kadar genişleyebilen, orta veya büyük ölçekli konutların, ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmış alarm kontrol panelidir.</p> <p>Kurulumcu İçin Avantajlar</p> <ul style="list-style-type: none"> Veri yolu ESD koruması Üç tip programlama menüsü Sistemi İnternet veya MobileTTE üzerinden programlama ve yönetme Ücretsiz yazılım: ProsTE ve MobileTTE (iOS, Android) Programlama ve firmware güncelleme* için Micro USB port 	190,00 \$
	Eclipse 99	<p>99 Bölgesi Panel Eclipse 99, 8 fiziksel girişe sahip, maksimum 99 zona kadar genişleyebilen, büyük ölçekli konutların, ticari ve ofis mekanlarının korunması için tasarlanmış alarm kontrol panelidir.</p> <p>Kurulumcu İçin Avantajlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Panel, her biri bireysel olarak programlanabilen 16 grup desteklemektedir. Panel, klavye ve / veya kart okuyucusu ile yönetilebilir. Programlama, klavye veya doğrudan ProsTE yazılımı üzerinden gerçekleştirilir. (iOS/Android)* mobil uygulaması ile ilave izleme ve yönetim imkanı sağlanır. farklı programlama modu arasında seçim yapma imkanı sağlar. 	• Panel, her biri bireysel • MobileTTE • Sistem, kurulumcuya 3
Tuş Takımları			

	Eclipse LED8	LED-8 Tuş Takımı programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler; 3 rakamlı işlemler, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TİBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu	8 zon ve 1 grup için gösterge, 2 tip 58,00 \$
	Eclipse LED16A	LED-16 Tuş Takımı programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler ve 3 rakamlı işlemler, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TİBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu	16 zon ve 3 grup için gösterge, 2 tip 64,00 \$
	Eclipse LED32 PR	LED-32 Tuş Takımı tip programlama desteklenir: 4 rakamlı adresler ve 3 rakamlı işlemler, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Tuşların arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TİBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu	32 zon ve 8 grup için gösterge,2 80,00 \$
	Eclipse LCD32 PR	LCD Tuş Takımı LCD ekranlı silikon klavye, İki satırı 2x16 karakter ekran, Üç tip programlama desteklenir, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Gözlem istasyonuna PANİK, TİBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu, Gizli mod (gösterge saklanır),proximity kart okuyucu	LCD ekranlı silikon klavye, İki satırı 2x16 karakter ekran, Üç tip programlama desteklenir, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Gözlem istasyonuna PANİK, TİBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu, Gizli mod (gösterge saklanır),proximity kart okuyucu 98,00 \$
	Eclipse LCD32 S	LCD Dokunmatik Tuş Takımı dokunmatik hassasiyet tuşlu LCD klavye, İki satırı 2x16 karakter ekran, Üç tip programlama desteklenir, Korumayı kurmak için hızlı tuşlar, Sistem Olaylarını, Sorunları ve Baypaslı Zonları gözden geçirmek için hızlı tuşlar, Tuşların ve ekranın arka ışık şiddetini ayarlama, Gözlem istasyonuna PANİK, TİBBİ ALARM ve YANGIN mesajı göndermek için 3 hızlı tuş kombinasyonu.	LCD 158,00 \$
	Eclipse PRX IT	Proximity kart okuyucu Kartla korumayı kurma/çözme ve olay ikişlerini silme, Korumayı tam kurmak ve çözmek için duyarlı tuşlar, Panel üzerinden programlanabilir A B özel koruma modları için duyarlı tuşlar, Sistemin koruma tipini gösteren gösterge (Tam Kurma, Çözme, A Modu, B Modu)	Kartla korumayı kurma/çözme ve olay ikişlerini silme, Korumayı tam kurmak ve çözmek için duyarlı tuşlar, Panel üzerinden programlanabilir A B özel koruma modları için duyarlı tuşlar, Sistemin koruma tipini gösteren gösterge (Tam Kurma, Çözme, A Modu, B Modu) 54,00 \$
	Eclipse PR IT	LED göstergeli kontaksız kart okuyucusu Kontaksız kartlar veya etiketler vasıtıyla alarm Kurma/Çözme,Panel üzerinden programlanabilen ve korumayı kurmak/çözmek için kullanılan özel A ve B çalışma modları,Küçük ve kompakt dizayn.	LED göstergeli kontaksız kart okuyucusu 54,00 \$

Kablolu Dedektörler

	MC 05	Kapaklı Manyetik Kontak Bağlantı Modu Com,n/o,n/c Voltaj 200 V DC Akım 500 mA / 10W	5,00 \$
	MC 08	Kablolu Manyetik Kontak Güç 3W Voltaj 100 V DC Akım 500 mA	4,00 \$
	MC 15	Metal Manyetik Kontak Güç 3W Voltaj 100 V DC Akım 500 mA	12,00 \$
	TITAN AG + Bracket (ayak dahil)	12 KG Hayvan Algılamayan Pet PIR dedektör <ul style="list-style-type: none"> Silindirik mercekli PIR dedektör 90° kapsama açısı ile 54 algılama zonu Maksimum algılama alanı 15mt. İş telişi özelliği • Gün ışığından korunma derecesi yüksek - 6500 lux 	20,00 \$

	TITAN DL + Bracket (ayak dahil)	12/20 KG Hayvan Algılamayan Pet PIR dedektör, dedektör <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum algılama alanı 15m korunma derecesi - 4000Lux • 90° kapsama açısı ile 54 algılama alanı • Gün ışığından • Çift yönlü ısı telafi özelliği 	22,00 \$
	TITAN QD40 + Bracket (ayak dahil)	25/40 KG Hayvan Algılamayan Pet PIR dedektör, <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum algılama alanı 15m yüksek - 6500Lux • 90° kapsama açısı ile 54 algılama alanı • Gün ışığından korunma derecesi • Çift yönlü ısı telafi özelliği 	30,00 \$
	TITAN MW + Bracket (ayak dahil)	Çift teknolojili Mikrodalga (PIR+MW) PIR dedektörü <ul style="list-style-type: none"> • Sayısal analiz • Silindirik mercek • "Triple Knock" işlevi – sahte alarmlara karşı koruma • Gün ışığı koruması - 4000Lux 	56,00 \$
	TITAN MW AM + Bracket (ayak dahil)	Çift teknolojili Mikrodalga (PIR+MW) PIR dedektörü <ul style="list-style-type: none"> • Sayısal analiz • Silindirik mercek • "Triple Knock" işlevi – sahte alarmlara karşı maksimum koruma • TITAN MW AM için AntiMasking ve AntiSpray • Gün ışığı koruması - 4000Lux • Hassasiyet ayarı -GRADE 3 for EN 50131 	64,00 \$
	TITAN GB + Bracket (ayak dahil)	Çift teknolojili Mikrodalga dedektör (PIR + GBD cam kırılması için) <ul style="list-style-type: none"> • PIR ve GBD elementleri için ayrı ayar, • Frekans ayarı - GBD • Mükemmel gün ışığı koruması - 6500Lux 	32,00 \$
	GBD 10	Cam kırılma dedektörü <ul style="list-style-type: none"> • Analog çalışma algoritması • Hassasiyet ayarı • Frekans aralığını ayarlama 	36,00 \$
	GBD 20	Cam kırılma dedektörü <ul style="list-style-type: none"> • Dijital çalışma algoritması • 4 farklı cam tipinin kırılmasını algılar 	42,00 \$
	GB Tester	Cam kırılma dedektörü test cihazı	120,00 \$
Röleli Yangın Dedektörleri			
	SensoMAG F10 INTR	Sabit ısı dedektörü, 12V röleli taban dahil <ul style="list-style-type: none"> • Dijital çalışma algoritması • 60°C'nin üzerinde sıcaklık tespiti • 360° görüş açılı LED göstergesi • Düşük profilli tasarım, • Sükunet halinde düşük güç tüketimi 	24,00 \$
	SensoMAG R20 INTR	Diferansiyel ısı dedektörü, 12V röleli taban dahil <ul style="list-style-type: none"> • Dijital çalışma algoritması • 58°C'nin üzerinde sıcaklık veya ortam sıcaklığı ani artış tespiti • 360° görüş açılı LED göstergesi, • Düşük profilli tasarım • Sükunet halinde düşük güç tüketimi 	24,00 \$
	SensoMAG S30 INTR	Optik duman dedektörü, 12V röleli taban dahil <ul style="list-style-type: none"> • Dijital çalışma algoritması, • Otomatik ısı tefafisi • 360° görüş açılı LED göstergesi • Duman hücresini toz ve diğer kirleticilerden korumak için ilave plastik conta, • Düşük profilli tasarım 	26,00 \$

	SensoMAG M40 INTR	Kombine Dedektör, 12V röleli taban dahil <ul style="list-style-type: none"> Dijital çalışma algoritması, Otomatik ısı tefafisi 360° görüş açılı LED göstergesi Duman hücresini toz ve diğer kirleticilerden korumak için ilave plastik conta, Düşük profilli tasarım 	34,00 \$
	Derin taban	<ul style="list-style-type: none"> SensoMAG yanın ihbar dedektörleri ile montaj için uygundur Düzen olmayan yüzeylere, dış boru hatlarına, asma tavanlara vb. montaj için uygundur 	3,00 \$
	EVERDAY BT 101C	<p>Çalışma gerilimi: DC 12-24 V 30VDC Çalışma akımı: 2A - 250V Çalışma sıcaklığı: -10aa-50aa Renk: yesil, kırmızı, Renk: Mevcut Beyaz, kırmızı, yesil, sarı</p>	14,00 \$
Sirenler			
	SR 300 B	Harici siren-Mavi <ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m Piezo ses yayıcı, • Gövde – plastik, ilave iç metal kapaklı Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi, • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil Etiket yapıştırılmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassi kapak, • Mavi flaşör SR 300B, EN50131 GRADE2 Class IV Standardına göre belgelendirilmiştir 	54,00 \$
	SR 300 O	Harici siren-Turuncu <ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m Piezo ses yayıcı, • Gövde – plastik, ilave iç metal kapaklı Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi, • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil Etiket yapıştırılmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassi kapak, • Mavi flaşör SR 300B, EN50131 GRADE2 Class IV Standardına göre belgelendirilmiştir 	54,00 \$
	SR 300 R	Harici siren-Kırmızı <ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m Piezo ses yayıcı, • Gövde – plastik, ilave iç metal kapaklı Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi, • Yedek güç beslemesi: dahili NiMH pil Etiket yapıştırılmak veya firma logosunu bastırmak için uygun büyük yassi kapak, • Mavi flaşör SR 300B, EN50131 GRADE2 Class IV Standardına göre belgelendirilmiştir 	54,00 \$
Kablosuz Dedektörler			
	Eclipse WL	Kablosuz genişleme kartı kablosuz dedektör, 64 uzaktan kumanda ve 2 kablosuz siren. Up to 1 Eclipse WL expander module per panel;	Eclipse 16 & 32 panels 32 120,00 \$
	Bravo PIR	Sayısal Algoritmali Kablosuz PIR dedektörü <ul style="list-style-type: none"> Maksimum 15m algılama alanı Gün ışığından koruma – 5200 lux, • Isı tefafî özelliği 12 kg'a kadar hayvanlar algılamaz Kolay montaj için montaj ayağı – opsiyon Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi Pil ömrü ~3 yıl 	76,00 \$
	Bravo MC	Kablosuz manyetik kontak <ul style="list-style-type: none"> Manyetik kontak veya katlanır stor dedektörü bağlantısı için 1 adet kablo girişi Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi Pil ömrü ~3 yıl 	56,00 \$

	Bravo FD	Kombine tip (duman ve ısı dedektörü) kablosuz dedektör <ul style="list-style-type: none"> • A1/R Sınıfı (EN54-5 Standart gereksinimlerine uygun) • Termik kısmı maksimum diferansiyel algoritması • Optik – duman kısmı optimum çalışması için otomatik tefaf • Pillar: 2x3V/1500mAh, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl 	88,00 \$
	BRAVO RC-41	Kablosuz Kumanda haberleşme,Birkaç adet BRAVO paneli ile aynı anda çalışma, Tanıtma işlemi LED göstergesi, İşlevler: Kurma, Çözme, İşlevleri programlanabilir iki adet ilave,tuş,Batarya: 1x3V/190mAh, CR2032 tipi,3 yıl batarya ömrü Tek yönlü	42,00 \$
	Bravo FL	Kablosuz su dedektörü <ul style="list-style-type: none"> • Pil: 1x3V/1500mAh, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl 	86,00 \$
	BRAVO EXT GJD	Harici kablosuz PIR dedektör <ul style="list-style-type: none"> • Kapsama açısı 10°-70°, • Ayarlama: 180° pan, 90° tilt • Her bir algılama unsurunun 28 algılama alanı var • Gün ışığından koruma – 50 kLux • Çalışma ısısı: -20°C ila +55°C arası • Pillar: 3x3V, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl, • Harici montaj, IP65 	440,00 \$
	Bravo SR300 ALK	Kablosuz harici piezo siren <ul style="list-style-type: none"> • Ses şiddeti: 110dB/1m, • Çift yönlü tamper koruma anahtarı • Daha yüksek güvenlik için iç metal kapak/ muhafaza • LED göstergesi, • Pil tipi: - BRAVO SR300 LIT - Lityum, 2x3V, "D" boyutu veya 4x3V, "A" boyutu-BRAVO SR300 ALK - Alkalin, 4x1.5V, • Pil ömrü 3 yıl 	128,00 \$
	BRAVO CURTAIN	"Perde" tipi dedektör (PIR+MW),Çift yönlü haberleşme, 12 m maksimum kapsama alanı (ayarlanabilir), <ul style="list-style-type: none"> - PIR kısmı: 90° dikey, 7.5° yatay - MW kısmı: 80° dikey, 32° yatay • Test modu ve düşük şarj LED göstergesi • Çalışma ısısı: -20°C ila +60°C arası • Pil: 1x3V, CR123A tipi • Pil ömrü ~3 yıl 	180,00 \$
Genişleme ve yardımcı modüller			
	Eclipse VD	Sesli telefon arama modülü	68,00 \$
	Eclipse Zone 8	Zon genişleticisi <ul style="list-style-type: none"> • Veri yoluna doğrudan bağlanma, • Parametreleri serbest programlanabilen 8 adet ilave zon girişi • 1adet 100mA'lı, OC (açık kolektör) tipi PGM çıkış • Panel kutusuna doğrudan montaj veya küçük SB-U kutu içerisinde ayrı olarak montaj 	54,00 \$
	Eclipse PGM	Eclipse PGM genişleme modülü; 8 programlanabilir çıkış	62,00 \$

	Eclipse Zone 8 PS	Eclipse Zone expander module ; 8 programmable zones	64,00 \$
	Eclipse PGM 8 PS	Bağımsız güç beslemeli PGM çıkış genişleticisi <ul style="list-style-type: none"> • Veri yoluna doğrudan bağlanma • Parametreleri serbest programlanabilen 8 adet 100mA'lı OC tipi (açık kolektör) ilave çıkış 	74,00 \$
İletişim Modülleri			
	TTE LAN	LAN haberleşme modülü <ul style="list-style-type: none"> • Panelin ana devre kartına dahili montaj • MobileTTE (iOS/Android) uygulaması ile güvenlik sistemini uzaktan kontrol etmek ve yönetmek • BRAVO panelini AJAX WEB kullanıcı arayüz ile uzaktan programlama • Bildirim (Push Notification) yoluyla kullanıcıyı doğrudan bilgilendirme, AJAX WEB üzerinden 	180,00 \$
	TTE GPRS Simple	GPRS haberleşme modülü <ul style="list-style-type: none"> • Olaylar hakkında SMS mesajı göndermek için 4 telefon numarası • Sesli olay ileteleri ve sesli navigasyon (kurma, çözme, giriş kontrolü) • Bildirim (Push Notification) yoluyla kullanıcıyı doğrudan bilgilendirme, AJAX WEB üzerinden • SIA-DC09 IP protokolü • MobileTTE (iOS/Android) uygulaması ile güvenlik sistemini uzaktan kontrol etmek ve yönetmek 	210,00 \$
Kablosuz Alıcı -Verici Set			
	KE 90/ KE 90 KUMANDA	Kapı açma kapama ve Alarm sistemleri için Uzaktan kumanda modülü, 2 adet kumanda dahil tüm alarm panellerine uygundur. ilave 2 kumanda eklenebilir. 7.5 metre Algılama Mesafesi Kumanda Modülü	70,00 \$
	KUMANDA	UZ T4 KUMANDA 433 Mhz Çalışma Frekansı 4 Adet Bağımsız Buton Minik Boyutlu, Şik Görünüm Aski Anahtarlıklı 50 mt Algılama Mesafesi UZ-T4 SETLİ UZAKTAN KUMANDA	20,00 \$
Tamamlayıcı Ürünler			
	EVERDAY DS 02	Çalışma Gerilimi: DC12V / 24V Akımı: 200mA (DC 12V =) Çalışma Sıcaklığı: -10 C~ +50 C Konut Malzemesi: ABS Flas Frekansı: > 60 Defa / Dakika DB Deger: 105 ± 3dB @ 1m Renk: Kırmızı, Turuncu, Mavi Boyut: 122.2L x 72.8W x 43Hmm	10,00 \$
	EVERDAY S 101 Su Baskın	Su Algılama Dedektörü 3 mt.'de 85dB'lik Sesli Alarm Stand-by,0 Akım Sarfıyatı Alarm Durumunda 85 mA Akım, Yüksek nem oranında Kararlı Çalışma Özelliği Enerji gösterge Ledi,Alarm Algılama Ledi NC/NO kontak çıkışları 50 cm Uzatma Kablosu Kontak Uçları paslanmaz Metal	24,00 \$

	EVERDAY D 101	Darbe ve Titreşim Dedektörü Düşük akım / Kolay montaj 12V Işık tasarım (patentli) Tamper Darbe şiddetini trimottan ayarlama imkanı. Led göstergesi imkanı ve led ışığını iptali mevcut 4 darbeye kadar darbe seçeneği.	28,00 \$
	EV-G-12	12 V Alarm Gaz Dedektörü Çalışma gerilimi 12 V DC Duyarlılık % 10 LEL Güç tüketimi 1.7W Çalışma sıcaklığı -10? - +50? Ortam nemi ≤95% RH (normal çevre Ses seviyesi 10 feet de 85 db Bekleme modu Yeşil LED Alarm modu Kırmızı LED flaş ve akustik alarm Gaz Algı Türü Doğalgaz, şehir gazı, LPG Boyut 110 * 69 * 36mm Ağırlık 270g / adet, Paket Boyutu 43 * 110 * 142mm	32,00 \$
	A 101 Ledli Buton	Panik Butonu 6V - 20V arasında çalışma gerilimi, Artı ve eksi ters Bağlantı koruması, Panel tetikleme açık kapalı kontak seçmeli Hafıza alma özelliği, Sabotaj tamber Abs gövde özel tescilli tasarım, Vidalama sistemi metrik 3 standart vida,Kırmızı renkte parmak izi aliminyum folyo	22,00 \$
	A 102 Buton	Panik Butonu 6V - 20Varasında çalışma gerilimi, Artı ve eksi ters Bağlantı koruması, Panel tetikleme açık kapalı kontak seçmeli Hafıza alma özelliği, Sabotaj tamber Abs gövde özel tescilli tasarım, Vidalama sistemi metrik 3 standart vida,Kırmızı renkte parmak izi aliminyum folyo	19,00 \$
	EVERDAY EV-10-20	Tek ışın aktif kızılötesi sensör Dedektör alanı: Açık 10 metre, Kapalı 20 metre 50mA Akım 12-24 VDC Sıcaklık: + 50 ~ (-30) Boyutu: 49.2 x 76 x 21.6MM	36,00 \$

